



## ■ 型號識別

H3000 -

无线通讯	0 無	1 有无线通讯功能
八通道输入信号	0 無	3 DC4-20mA輸入
	1 热电偶(T/C)輸入	4 其它線性電流電壓輸入
	2 热电阻(RTD)輸入	
七通道输入信号	0 無	3 DC4-20mA輸入
	1 热电偶(T/C)輸入	4 其它線性電流電壓輸入
	2 热电阻(RTD)輸入	
六通道输入信号	0 無	3 DC4-20mA輸入
	1 热电偶(T/C)輸入	4 其它線性電流電壓輸入
	2 热电阻(RTD)輸入	
五通道输入信号	0 無	3 DC4-20mA輸入
	1 热电偶(T/C)輸入	4 其它線性電流電壓輸入
	2 热电阻(RTD)輸入	
四通道输入信号	0 無	3 DC4-20mA輸入
	1 热电偶(T/C)輸入	4 其它線性電流電壓輸入
	2 热电阻(RTD)輸入	
三通道输入信号	0 無	3 DC4-20mA輸入
	1 热电偶(T/C)輸入	4 其它線性電流電壓輸入
	2 热电阻(RTD)輸入	
二通道输入信号	0 無	3 DC4-20mA輸入
	1 热电偶(T/C)輸入	4 其它線性電流電壓輸入
	2 热电阻(RTD)輸入	
一通道输入信号	0 無	3 DC4-20mA輸入
	1 热电偶(T/C)輸入	4 其它線性電流電壓輸入
	2 热电阻(RTD)輸入	

## ■ 外观尺寸及接线图

205 mm

